



markilux *Perfekter Sonnenschutz für Terrassendächer*



markilux 889/889 tracfix

markilux 889/889 tracfix // Mit der eleganten Unterglas-Markise wird die Terrassenüberdachung perfekt. Optional mit tracfix

Design und Technik

Der ideale Schattenspende für Ihre Terrassenüberdachung. Mit der markilux 889 machen Sie aus Ihrer überdachten Terrasse ein elegantes, schattiges Plätzchen zum Wohlfühlen.

Die markilux 889 wurde speziell auch für große Glasflächen entwickelt, ist leicht zu bedienen und verschwindet schnell und dezent in ihrer Kassette, wenn Sie die Sonne lieber pur genießen möchten. Die 85 mm starke Tuchwelle sorgt auch bei großen Flächen für eine hohe Stabilität und ein optimales Wickelverhalten des Markisentuches.

Die formschöne runde Kassette aus stranggepresstem Aluminium ist pulverbeschichtet, und eingefahren ist das Markisentuch durch die rundum geschlossene Kassette optimal vor Witterungseinflüssen geschützt.

Ein spezielles Gegenzugsystem sorgt für eine optimale Tuchspannung bei komplett ausgefahrener Markise. Alle Konstruktionselemente sind wartungsarm und korrosionsgeschützt.

markilux 889 tracfix - optional

Für eine sichere seitliche Tuchführung und eine schöne geschlossene Optik, ganz ohne störenden Spalt zwischen dem Tuch und den Führungsschienen, sorgt das tracfix-System.

Tuchauswahl

Zur Wahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas und sunsilk snc einschließlich der Dessinsreihe visutex. Außerdem sind die Tuchqualitäten der specials-Serie wie vuscreen Alu, vuscreen FR und sunvas-transolair größenabhängig möglich. Ferner sind bei dem Modell markilux 889 auch die speziellen Tuchdessins der perfotex Serie möglich.

Maße

Die maximale Breite der markilux 889 beträgt 600 cm bei einem Ausfall von 450 cm. Bei einem maximalen Ausfall von 600 cm beträgt die größtmögliche Breite 325 cm.

Die maximale Breite der markilux 889 tracfix beträgt 600 cm bei einem Ausfall von 400 cm.

Antrieb

Serienmäßig ist die markilux 889 mit einem Kurbelantrieb ausgestattet. Ein Elektromotor oder ein Funkmotor mit markilux Fernbedienung ist optional erhältlich.


Die markilux 889 tracfix ist serienmäßig mit einem Elektromotor versehen. Optional ist ein Funkmotor mit markilux Fernbedienung möglich.



Filigran, schlanke Führungsschienen Ø 36 mm und stabiles Ausfallprofil, schließen vorne bündig ab.



Je nach Größe begrenzen bis zu 2 kaum sichtbare Edelstahl-Spanndrähte den Durchhang des Tuches (nur markilux 889).



Nur 130 mm hoch: Die elegante und kompakte Kassette der markilux 889 mit rechteckigen Führungsschienen.



Geschlossene Optik durch das tracfix System (optional) – ohne störenden Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene.



markilux 869/869 tracfix

**größenabhängig windstabil
bis Windwiderstandsklasse 3
durch Variogurt-Gegenzugsystem
(entspricht Windstärke 6)**

markilux 869/869 tracfix // **Optimal, vertikal – die Vertikal Kassetten Markise für große Flächen. Optional mit tracfix.**

Design und Technik

Die formschöne, tropfenförmige Aluminium-Kassette ist nur 141 mm hoch und dadurch dezent und unauffällig. Das eingefahrene Markisentuch ist durch eine rundum geschlossene Kassette vor Witterungseinflüssen geschützt.

Die Markise ist dadurch besonders windstabil. Größenabhängig bis Windwiderstandsklasse 3 (Windstärke 6). Auch größere Flächen bieten mit Windwiderstandsklasse 2 (Windstärke 5) noch einen sicheren Komfort. Spezielle Variogurte sorgen für eine optimale Tuchspannung bei komplett ausgefahrener Markise.



Seitenansicht markilux 869



Filigran, schlanke Führungsschienen und stabiles Ausfallprofil, schließen vorne bündig ab.



Geschlossene Optik durch das **tracfix System (optional)** – ohne störenden Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene.

Die Führung des Markisentuches erfolgt durch stabile Führungsschienen aus Aluminium und die 85 mm starke Tuchwelle sorgt auch bei großen Flächen für hohe Stabilität und ein optimales Wickelverhalten des Markisentuches.

markilux 869 tracfix – optional

Für eine sichere seitliche Tuchführung und eine schöne geschlossene Optik, ganz ohne störenden Spalt zwischen dem Tuch und den Führungsschienen, sorgt das tracfix-System.

Antrieb

Serienmäßig ist die markilux 869 mit einem Kurbelantrieb ausgestattet. Ein Elektromotor oder ein Funkmotor mit markilux Fernbedienung ist optional erhältlich.

Die markilux 869 tracfix ist serienmäßig mit einem Elektromotor versehen. Optional ist ein Funkmotor mit markilux Fernbedienung möglich.

Tuchauswahl

Zur Wahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas und sunsilk snc einschließlich der Dessinserie visutex. Außerdem sind größenabhängig die Tuchdessins der specials-Serie wie vuscreen Alu, vuscreen FR und sunvas transolair möglich.

Maße

Bei einer Breite von 600 cm beträgt die maximale Anlagenhöhe 350 cm. Auch Anlagenhöhen von 600 cm sind bei einer maximalen Breite von 400 cm zu realisieren.

Bei der **markilux 869 tracfix** ist bei einer Breite von 550 cm eine Anlagenhöhe bis zu 400 cm möglich. Der optimale Sonnenschutz also für große Fenster- und Fassadenflächen.



markilux Folienfenster für markilux 860 und markilux 869

Für die Vertikalmarkisen mit Gegenzug, markilux 860 und markilux 869, bieten wir Markisentücher mit eingearbeiteten Folienfenstern an. Grundmaterial des Fensters ist eine transparente UV-beständige Folie. (Materialbedingt ist eine Eintrübung der Fensterfolie möglich.) Die maximale Anzahl der Fenster je Tuch ergibt sich aus der Tuchbreite und der Anzahl der vollen Tuchbahnen. Die Fenster werden nur in ganze Gewebbahnen eingearbeitet. Dabei kann die max. Fensterhöhe bis zu 200 cm und die max. Breite bis zu 107 cm betragen. **Bei Markisen mit tracfix sind aus technischen Gründen Folienfenster nicht möglich.**



markilux 790

markilux 790 // Idealer seitlicher Sichtschutz gegen tiefstehende Sonne.

Design und Technik

Die Tuchwelle der markilux 790 verbirgt sich in einer schmalen Kompaktkassette, die vertikal an der Wand montiert wird und das Tuch im eingefahrenen Zustand vor Schmutz und Staub schützt. Bei Bedarf wird die Markise am Handgriff herausgezogen und in einen Haltepfosten oder einen Wandhalter eingehängt: Die starke Federwelle gewährleistet straffe Tuchspannung.

Flexibilität bietet der Einsatz des markilux mobilfix, einem Haltepfosten montiert auf einer mobilen Granitplatte.

Die Wandkassette lässt sich durch universelle Befestigungspunkte einfach und problemlos montieren. Der Haltepfosten kann entweder in einer Bodenhülse oder mittels einer Bodenplatte befestigt werden. Soll die Seitenmarkise zwischen zwei Wänden gespannt werden, gibt es zum Einhängen des Handgriffs auch einen Wandhalter.

Tuchauswahl

Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex.

Maße

Die Kompaktkassette gibt es wahlweise mit einer Höhe von 173 cm sowie 213 cm und 250 cm. Bei aus Bahnenware (120 cm breit) konfektionierten Tüchern beträgt die maximale Auszugslänge 400 cm, bei nahtlosen Tüchern sogar bis zu 450 cm.



markilux 790 mit Schrägschnitt für Gelenkarm-Markisen

Die markilux 790 mit Schrägschnitt ist die ideale Ergänzung für eine markilux Gelenkarm-Markise. Das schräg konfektionierte Tuch passt sich optisch der Neigung der Gelenkarm-Markise an und sorgt so für ein harmonisches Bild auf der Terrasse.

Die Seitenmarkise mit Schrägschnitt ist in den Höhen 173 cm sowie 213 cm oder 250 cm erhältlich. Die maximale Auszugslänge beträgt 400 cm.

